



ELEVADORES DE PASAJEROS HIDRAULICO

CAPACIDAD		ENTRADAS		MEDIDAS DE CUBO		MEDIDAS DE CABINA INTERIORES		FOSA	SOBREPASO	VELOCIDAD
PASAJEROS	KILOGRAMOS	A	B	C	D	E	F	G	H	M/S
4	320	0.70	2.00	1.30	1.60	1.00	0.87	1.10	4.00	0.60
6	450	0.80	2.00	1.50	1.65	1.00	1.20	1.15	4.00	0.60
8	630	0.80	2.00	1.60	1.80	1.10	1.40	1.15	4.00	0.60
10	800	0.90	2.00	1.95	1.80	1.35	1.40	1.20	4.00	0.60
13	1000	1.00	2.00	1.95	1.98	1.40	1.60	1.20	4.00	0.60
16	1250	1.00	2.00	2.10	2.10	1.90	1.40	1.20	4.00	0.60
21	1600	1.10	2.10	2.30	2.80	1.40	2.40	1.20	4.00	0.60

NOTAS:

1-PARA ELEVADORES CON APERTURA CENTRAL DE PUERTAS,LAS MEDIDAS DE CUBO SE MODIFICAN
2-PARA DESEMBARQUES A 180° LAS MEDIDAS DE CUBO SE MODIFICAN
3-CONSIDERAR TRABES CADA 1300 MM POR PROPIETARIO

4-GANCHO DE CARGA PARA SOPORTAR 1000 A 1500 KG POR PROPIETARIO
5-CUARTO DE MAQUINAS EN NIVEL INFERIOR